

VALTEC

ДАЙДЖЕСТ НОВИНОК



(VTi.932.I)

**Тройник с переходом на
внутреннюю резьбу нержавеющая
сталь. Ø76,1 мм**

Двухрастворный пресс-тройник из нержавеющей стали с внутренней резьбой предназначен для соединения тонкостенных стальных труб с резьбовым элементом системы водоснабжения, отопления, других инженерных и технологических установок. Фитинг рассчитан на эксплуатацию при максимальной рабочей температуре 120 °С. Номинальное давление – 16 бар.

Двухрастворный тройник с внутренней резьбой VTi.932.I изготовлен из стали AISI 304. Материал уплотнительных колец – эластомер EPDM. Отдельно можно приобрести уплотнительные кольца из FPM (витон); в этом случае максимальная рабочая температура увеличивается до 140 °С.

Достоинством бесштуцерных соединителей является малый коэффициент местного сопротивления (сужение канала практически отсутствует). Фитинг рассчитан на обжатие с помощью пресс-инструмента V- profиля.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTi.932.I.150415	15 мм x 1/2" x 15 мм	509 ₽
VTi.932.I.180418	18 мм x 1/2" x 18 мм	645 ₽
VTi.932.I.180518	18 мм x 3/4" x 18 мм	826 ₽
VTi.932.I.220422	22 мм x 1/2" x 22 мм	671 ₽
VTi.932.I.220522	22 мм x 3/4" x 22 мм	785 ₽
VTi.932.I.280428	28 мм x 1/2" x 28 мм	760 ₽
VTi.932.I.280528	28 мм x 3/4" x 28 мм	878 ₽
VTi.932.I.280628	28 мм x 1" x 28 мм	1097 ₽
VTi.932.I.350435	35 мм x 1/2" x 35 мм	1216 ₽
VTi.932.I.350635	35 мм x 1" x 35 мм	1204 ₽
VTi.932.I.350735	35 мм x 1 1/4" x 35 мм	1515 ₽
VTi.932.I.420442	42 мм x 1/2" x 42 мм	1310 ₽
VTi.932.I.420642	42 мм x 1" x 42 мм	1491 ₽
VTi.932.I.420742	42 мм x 1 1/4" x 42 мм	1716 ₽
VTi.932.I.540454	54 мм x 1/2" x 54 мм	1902 ₽
VTi.932.I.540654	54 мм x 1" x 54 мм	1619 ₽
VTi.932.I.540754	54 мм x 1 1/4" x 54 мм	2440 ₽
VTi.932.I.760576	76,1 мм x 3/4" x 76,1 мм	3107 ₽
VTi.932.I.760676	76,1 мм x 1" x 76,1 мм	3210 ₽
VTi.932.I.760976	76,1 мм x 2" x 76,1 мм	3929 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VTi.900.304L) Труба из нержавеющей стали

Труба предназначена для использования в составе инженерных и технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, неагрессивные по отношению к легированной стали AISI 304L. Свойства этого сплава позволяют выпускать и широко применять трубы с уменьшенной толщиной стенки (в диапазоне диаметров внутренней разводки - 1-1,5 мм), осуществляя их монтаж с помощью пресс-фитингов. Труба из нержавеющей стали VALTEC изготавливается в соответствие со стандартом DIN EN 10312 на современном высокотехнологичном российском предприятии. Форма поставки - отрезки длиной 4 м. Приведена цена погонного метра. Наружная поверхность труб из нержавеющей стали шлифованная.

Вниманию монтажников! Отрезание труб следует производить строго под прямым углом к оси трубы с помощью роликовых труборезов, ножовок по металлу или электропил. Не допускается производить резку труб углошлифовальными машинами («болгарками»).

Для корректного монтажа инженерных систем предлагаем ознакомиться с видео, подготовленными службой технической поддержки VALTEC:

- Монтаж труб из нержавеющей стали
- Как правильно резать трубы из нержавеющей стали

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTi.900.304L.1810R	18 x 1,0 мм	317 ₽
VTi.900.304L.2212R	22 x 1,2 мм	467 ₽
VTi.900.304L.2812R	28 x 1,2 мм	599 ₽
VTi.900.304L.3515R	35 x 1,5 мм	930 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



**(VA2028.3.R)
Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха/EVOH, 20 мм**

Труба VALTEC PE-Xa/EVOH применяется в системах питьевого и хозяйствственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного отопления, системах водяного теплого пола и стен, почвенного подогрева, а также в составе технологических трубопроводов. Классы эксплуатации – 1, 2, 4, 5, ХВ по ГОСТ 32415-2013.

Рабочий слой трубы изготовлен из полиэтилена РЕ-Ха. Конструкция трубы включает в себя также наружный защитный слой из этиленвинилгликоля (EVOH). Наружный и внутренний слои связаны между собой прослойкой эластичного клея.

Монтаж труб РЕ-Ха/EVOH производится с помощью аксиальных фитингов, а также коллекторного фитинга VT.4410.NVE.2028.

Расчетный срок службы – 50 лет. Форма поставки – отрезки длиной 100 м в бухтах.

Стоимость трубы указана за 1 погонный метр.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VA2028.3.R.100	20 (2,8) мм, 100 м	120 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



**(VA1620.3.R)
Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха/EVOH, 16 мм**

Труба VALTEC PE-Xa/EVOH применяется в системах питьевого и хозяйствственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного отопления, системах водяного теплого пола и стен, почвенного подогрева, а также в составе технологических трубопроводов. Классы эксплуатации – 1, 2, 4, 5, ХВ по ГОСТ 32415-2013.

Рабочий слой трубы изготовлен из полиэтилена РЕ-Ха. Конструкция трубы включает в себя также наружный защитный слой из этиленвинилгликоля (EVOH). Наружный и внутренний слои связаны между собой прослойкой эластичного клея.

Монтаж труб РЕ-Ха/EVOH производится с помощью пресс-фитингов и аксиальных фитингов, а также коллекторного фитинга VT.4410.NVE.16.

Расчетный срок службы – 50 лет. Форма поставки – отрезки длиной 200 и 600 м в бухтах.

Стоимость трубы указана за 1 погонный метр.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VA1620.3.R.200	16 (2,0) мм, 200 м	78 ₽
VA1620.3.R.600	16 (2,0) мм, 600 м	78 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



**(VA1622.3.R)
Труба из сшитого полиэтилена РЕ-Ха/EVOH, 16 мм**

Труба VALTEC PE-Xa/EVOH применяется в системах питьевого и хозяйствственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного отопления, системах водяного теплого пола и стен, почвенного подогрева, а также в составе технологических трубопроводов. Классы эксплуатации – 1, 2, 4, 5, ХВ по ГОСТ 32415-2013.

Рабочий слой трубы изготовлен из полиэтилена РЕ-Ха. Конструкция трубы включает в себя также наружный защитный слой из этиленвинилгликоля (EVOH). Наружный и внутренний слои связаны между собой прослойкой эластичного клея.

Монтаж труб РЕ-Ха/EVOH производится с помощью аксиальных фитингов, а также коллекторного фитинга VT.4410.NVE.1622.

Расчетный срок службы – 50 лет. Форма поставки – отрезки длиной 200 метров в бухтах.

Стоимость трубы указана за 1 погонный метр.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VA1622.3.R.200	16 (2.2) мм, 200 м	81 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT. ECOMIX.0) Насосно-смесительный узел для теплого пола VALTEC ECOMIX

Насосно-смесительный узел VALTEC ECOMIX предназначен для создания в системе отопления здания низкотемпературного циркуляционного контура.

Узел обеспечивает поддержание заданной температуры во вторичном циркуляционном контуре, его гидравлическую увязку с первичным контуром, а также позволяет регулировать температуру и расход теплоносителя во вторичном контуре в зависимости от пользовательских настроек.

Насосно-смесительный узел VALTEC ECOMIX может использоваться в системах встроенного обогрева: теплый пол, теплые стены, обогрев открытых площадок и.т.д.

Насосно-смесительный узел адаптирован для совместного применения с коллекторными блоками с межцентровым расстоянием 200 мм (между подающей и обратной гребенкой) и присоединительной резьбой 1".

Монтажная длина используемого насоса должна быть 130 мм (например VRS.254.13, VRS.256.13).

Узел может работать под управлением контроллеров с погодозависимым регулированием VT.K400 и VT.K500. В этом случае вместо термоголовки с выносным датчиком на терmostатический клапан устанавливается электротермический сервопривод VT.TE3043.0.024 или VT.TE3043.A.024.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT. ECOMIX.0.130	130 мм	6485 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.345.ANE)
Узел угловой для нижнего подключения радиатора

Узел нижнего подключения радиатора VT.345.ANE представляет собой латунный Н-образный клапан для нижнего подключения отопительных приборов с межосевым расстоянием присоединительных патрубков 50 мм (стального панельного радиатора или стального конвектора).

Особенность узла – угловое расположение относительно друг друга патрубков присоединения к отопительному прибору и трубной разводке. Это, в частности, упрощает так называемое тыльное подключение отопительного прибора – при скрытых в стене подводящих трубах.

Клапан снабжен шаровыми затворами для перекрытия потока. Резьба патрубков для присоединения труб – наружная, 3/4", «евроконус».

Узел нижнего подключения радиатора угловой рассчитан на применение в системах отопления с рабочей температурой до 120 °С и давлением до 10 бар.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.345.ANE.05	3/4", "евроконус"	1282 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.345.NE)
**Узел для нижнего подключения
радиатора**

Н-образный клапан, предназначенный для нижнего подключения отопительных приборов при расположении присоединительных патрубков с межосевым расстоянием 50 мм.

Модификация для двухтрубных систем отопления. Клапан снабжен шаровыми затворами для перекрытия потока. Резьба патрубков для присоединения труб – наружная, 3/4", под фитинг стандарта «евроконус». Патрубки для подключения к радиатору – с накидной гайкой, резьба – внутренняя, 3/4", стандарта «евроконус».

Рабочая температура – до 130 °С, давление – до 10 бар. Применение узла позволяет выполнить подключение радиатора компактно, эстетично и быстро.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.345.NE.05	3/4", "евроконус"	920 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



**(VT.390.N)
Фильтр механической очистки
промывной каскадный 500/100 мкм**

Компактный фильтр механической очистки воды с возможностью удаления накопившихся загрязнений без извлечения сетчатых вставок (промывной фильтр). Оснащен двумя (один в другом) фильтроэлементами из нержавеющей стали. Размер ячеек сетки первичного фильтроэлемента - 500, вторичного - 100 мкм. Корпус и колба фильтра выполнены из латуни марки CW617N (европейский стандарт EN 12165), никелированы. Предусмотрены дренажный шаровой кран со штуцером для подключения шланга и манометр для контроля уровня загрязненности сеток. Фильтр монтируется в вертикальном положении, колбой вниз. Резьба присоединений - внутренняя.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.390.N.04	1/2"	1361 ₽
VT.390.N.05	3/4"	1985 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VTc.579.EMN)
Коллекторный блок из нержавеющей стали с регулирующими клапанами и расходомерами без сервисной группы

Коллекторный блок из нержавеющей стали служит для распределения потоков по контурам теплого пола, радиаторного отопления, прочих климатических систем, где в качестве теплоносителя используется вода либо незамерзающие растворы гликоля с максимальной рабочей температурой 100 °С, рабочим давлением до 10 бар.

Выходы обратного коллектора блока VTc.579 оборудованы регулирующими клапанами с возможностью установки электротермических сервоприводов, подающего – настроечными клапанами с расходомерами (ротаметрами). В комплект входит пара сдвоенных кронштейнов с двумя комплектами хомутов.

Материал коллекторов – сталь AISI 304, арматуры и фитингов – латунь CW617N, уплотнительных колец и золотниковых прокладок – EPDM 70Sh.

Условный диаметр коллекторов – 1". Количество выходов – от 2 до 12. Резьба выходов – наружная, 3/4". Присоединение циркуляционных петель осуществляется с помощью фитингов стандарта «евроконус».

Таблица совместимости коллекторных блоков и комплектующих

	VTc.596	VTc.594	VTc.586	VTc.588	VTc.589	VTc.582 VTc.584	VTc.579
Расходомер коллекторный VT.AC674	+	-	+	-	-	-	-
Расходомер коллекторный VT.AC674.V.0	-	-	-	-	+	-	-
Настроочный клапан VT.VDC31.N.0	-	+	-	+	-	-	-
Запорный клапан VT.VTC30.N.0	+	+	+	+	+	-	-
Ниппель переходной VTr.580.NE.040E	+1	+	+1	+	+1	-	-
Ниппель VTr.580.NEI.040E	+2	-	+2	-	-	-	-
Запорный клапан VT.VTC30.NZ.0	+3	+3	+3	+3	+3	-	+

Расходомер VT.AC674.Z.0	+4	+4	+4	+4	+4	-	+
Ниппель подающего коллектиора VTr.580.NEzs.040E	+5	+5	+5	+5	+5	-	+
Ниппель обратного коллектиора VTr.580.NEZr.040E	+6	+6	+6	+6	+6	-	+
Ручка запорного клапана VT.CAP.579Z.0	+	+	+	+	+	+	+

1подходит только для обратного коллектиора

2подходит только для подающего коллектиора

3подходит совместно с ниппелем обратного коллектиора VTr.580.NEZr.040E

4подходит совместно с ниппелем подающего коллектиора VTr.580.NEzs.040E

5подходит совместно с расходомером VT.AC674.Z.0

6подходит совместно с запорным клапаном VT.VTC30.NZ.0

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTc.579.EMN.0602	1", 2 x 3/4", "евроконус"	3516 ₽
VTc.579.EMN.0603	1", 3 x 3/4", "евроконус"	4689 ₽
VTc.579.EMN.0604	1", 4 x 3/4", "евроконус"	5787 ₽
VTc.579.EMN.0605	1", 5 x 3/4", "евроконус"	6770 ₽
VTc.579.EMN.0606	1", 6 x 3/4", "евроконус"	7880 ₽
VTc.579.EMN.0607	1", 7 x 3/4", "евроконус"	8989 ₽
VTc.579.EMN.0608	1", 8 x 3/4", "евроконус"	10095 ₽
VTc.579.EMN.0609	1", 9 x 3/4", "евроконус"	11046 ₽
VTc.579.EMN.0610	1", 10 x 3/4", "евроконус"	12123 ₽
VTc.579.EMN.0611	1", 11 x 3/4", "евроконус"	13301 ₽
VTc.579.EMN.0612	1", 12 x 3/4", "евроконус"	14288 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



**(VTm.295.VR.7689108)
Пресс-кольцо, V-профиль, для
пресс-инструмента электрического**

Пресс-кольца предназначены для выполнения, совместно с инструментом VT.60100.ED, монтажа пресс-соединителей системы VALTEC INOX-PRESS на трубопроводах с наружным диаметром 76,1, 88,9 и 108 мм.

Работы осуществляются в следующем порядке: сначала на фитинг устанавливается пресс-кольцо, затем в пазы пресс-кольца вставляются губки пресс-адаптера, установленного на электроинструмент, и производится однократная опрессовка соединения.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTm.295.VR.76	76,1 мм	38275 ₽
VTm.295.VR.89	88,9 мм	40550 ₽
VTm.295.VR.108	108 мм	48055 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.045.BR)
**Комплект терморегулирующего
оборудования для радиатора
угловой, черный**

Комплект терморегулирующего оборудования включает в себя угловой термостатический и запорно-регулирующий (настроенный) клапаны, а также термостатическую головку.

Набор предназначен для поддержания в помещении требуемой температуры воздуха путём регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор, а также для его гидравлической увязки. Комплект помещен в пылевлагозащитную упаковку (блистер).

Клапаны и термоголовка комплекта выполнены в черном цвете.

Доступны также комплекты в белом (VT.045.WR.04) и сером (VT.045.GR.04) цветах.

Для перекрытия термостатического клапана можно воспользоваться латунным запирающим колпачком VT.PTV.30.0.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.045.BR.04	1/2"	2166 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



**(VT.045.WR)
Комплект терморегулирующего
оборудования для радиатора
угловой, белый**

Комплект терморегулирующего оборудования включает в себя угловой термостатический и запорно-регулирующий (настроенный) клапаны, а также терmostатическую головку.

Набор предназначен для поддержания в помещении требуемой температуры воздуха путём регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор, а также для его гидравлической увязки. Комплект помещен в пылевлагозащитную упаковку (блистер).

Клапаны и термоголовка комплекта выполнены в белом цвете.

Доступны также комплекты в черном (VT.045.BR.04) и сером (VT.045.GR.04) цветах.

Для перекрытия терmostатического клапана можно воспользоваться латунным запирающим колпачком VT.PTV.30.0.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.045.WR.04	1/2"	2166 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.045.GR)
**Комплект терморегулирующего
оборудования для радиатора
угловой, серый**

Комплект терморегулирующего оборудования включает в себя угловой термостатический и запорно-регулирующий (настроенный) клапаны, а также термостатическую головку.

Набор предназначен для поддержания в помещении требуемой температуры воздуха путём регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор, а также для его гидравлической увязки. Комплект помещен в пылевлагозащитную упаковку (блистер).

Клапаны и термоголовка комплекта выполнены в сером цвете.

Доступны также комплекты в белом (VT.045.WR.04) и черном (VT.045.BR.04) цветах.

Для перекрытия термостатического клапана можно воспользоваться латунным запирающим колпачком VT.PTV.30.0.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.045.GR.04	1/2 "	2166 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.046.BR)
**Комплект терморегулирующего
оборудования для радиатора
прямой, черный**

Комплект терморегулирующего оборудования включает в себя прямой термостатический и запорно-регулирующий (настроенный) клапаны, а также термостатическую головку.

Набор предназначен для поддержания в помещении требуемой температуры воздуха путём регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор, а также для его гидравлической увязки. Комплект помещен в пылевлагозащитную упаковку (блистер).

Клапаны и термоголовка комплекта выполнены в черном цвете.

Доступны также комплекты в белом (VT.046.WR.04) и сером (VT.046.GR.04) цветах.

Для перекрытия термостатического клапана можно воспользоваться латунным запирающим колпачком VT.PTV.30.0.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.046.BR.04	1/2"	2269 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.046.WR)
**Комплект терморегулирующего
оборудования для радиатора
прямой, белый**

Комплект терморегулирующего оборудования включает в себя прямой термостатический и запорно-регулирующий (настроечный) клапаны, а также термостатическую головку.

Набор предназначен для поддержания в помещении требуемой температуры воздуха путём регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор, а также для его гидравлической увязки. Комплект помещен в пылевлагозащитную упаковку (блистер).

Клапаны и термоголовка комплекта выполнены в белом цвете.

Доступны также комплекты в черном (VT.046.BR.04) и сером (VT.046.GR.04) цветах.

Для перекрытия термостатического клапана можно воспользоваться латунным запирающим колпачком VT.PTV.30.0.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.046.WR.04	1/2"	2269 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.046.GR)
**Комплект терморегулирующего
оборудования для радиатора
прямой, серый**

Комплект терморегулирующего оборудования включает в себя прямой термостатический и запорно-регулирующий (настроечный) клапаны, а также термостатическую головку.

Набор предназначен для поддержания в помещении требуемой температуры воздуха путём регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор, а также для его гидравлической увязки. Комплект помещен в пылевлагозащитную упаковку (блистер).

Клапаны и термоголовка комплекта выполнены в сером цвете.

Доступны также комплекты в белом (VT.046.WR.04) и черном (VT.046.BR.04) цветах.

Для перекрытия термостатического клапана можно воспользоваться латунным запирающим колпачком VT.PTV.30.0.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.046.GR.04	1/2 "	2269 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VTi.900.304)
Труба из нержавеющей стали Ø76,1; Ø88,9 и Ø108 мм

Труба предназначена для использования в составе инженерных и технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, неагрессивные по отношению к легированной стали AISI 304. Свойства этого сплава позволяют выпускать и широко применять трубы с уменьшенной толщиной стенки (в диапазоне диаметров внутренней разводки – 1–2 мм), осуществляя их монтаж с помощью пресс-фитингов. Труба из нержавеющей стали VALTEC изготавливается в соответствие со стандартом DIN EN 10312 на современном высокотехнологичном предприятии. Наружная поверхность труб из нержавеющей стали – полированная. Форма поставки – отрезки длиной 4 м. Приведена цена погонного метра.

Вниманию монтажников! Отрезание труб следует производить строго под прямым углом к оси трубы с помощью роликовых труборезов, ножовок по металлу или электропил. Не допускается производить резку труб углошлифовальными машинами («болгарками»).

Для корректного монтажа инженерных систем предлагаем ознакомиться с видео, подготовленными службой технической поддержки VALTEC:

- Монтаж труб из нержавеющей стали
- Как правильно резать трубы из нержавеющей стали

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTi.900.304.1510	15 x 1,0 мм	445 ₽
VTi.900.304.1810	18 x 1,0 мм	586 ₽
VTi.900.304.2212	22 x 1,2 мм	796 ₽
VTi.900.304.2812	28 x 1,2 мм	1041 ₽
VTi.900.304.3515	35 x 1,5 мм	1792 ₽
VTi.900.304.4215	42 x 1,5 мм	2105 ₽
VTi.900.304.5415	54 x 1,5 мм	2917 ₽
VTi.900.304.7620	76,1 x 2,0 мм	3783 ₽
VTi.900.304.8920	88,9 x 2,0 мм	4440 ₽
VTi.900.304.10820	108 x 2,0 мм	5714 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).

(VT.VTC30.NZ)
Клапан регулирующий



Запорный клапан для коллекторных блоков VTc.579. Предназначен для плавного перекрытия потока теплоносителя в петлях теплого пола и радиаторного отопления. Управлять клапаном можно вручную или автоматически – с помощью сервопривода (приобретается отдельно).

Таблица совместимости коллекторных блоков и комплектующих

	VTc.596	VTc.594	VTc.586	VTc.588	VTc.589	VTc.582 VTc.584	VTc.579
Расходомер коллекторный VT.AC674	+	-	+	-	-	-	-
Расходомер коллекторный VT.AC674.V.0	-	-	-	-	+	-	-
Настроечный клапан VT.VDC31.N.0	-	+	-	+	-	-	-
Запорный клапан VT.VTC30.N.0	+	+	+	+	+	-	-
Ниппель переходной VTr.580.NE.040E	+1	+	+1	+	+1	-	-
Ниппель VTr.580.NE1.040E	+2	-	+2	-	-	-	-
Запорный клапан VT.VTC30.NZ.0	+3	+3	+3	+3	+3	-	+
Расходомер VT.AC674.Z.0	+4	+4	+4	+4	+4	-	+
Ниппель подающего коллектора VTr.580.NEZS.040E	+5	+5	+5	+5	+5	-	+
Ниппель обратного коллектора VTr.580.NEZR.040E	+6	+6	+6	+6	+6	-	+

Ручка запорного клапана VT.CAP.579Z.0	+	+	+	+	+	+	+
---	---	---	---	---	---	---	---

1подходит только для обратного коллектора

2подходит только для подающего коллектора

3подходит совместно с ниппелем обратного коллектора VTr.580.NEZR.040E

4подходит совместно с ниппелем подающего коллектора VTr.580.NEZS.040E

5подходит совместно с расходомером VT.AC674.Z.0

6подходит совместно с запорным клапаном VT.VTC30.NZ.0

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.VTC30.NZ.0	Стандарт	518 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.AC674.Z)
Настроочный клапан с расходомером встраиваемый (для VTc.579)

Настроочный клапан с расходомером (ротаметром) для коллекторных блоков VTc.579. Предназначен для индикации и регулировки расхода теплоносителя в присоединенных контурах напольного или радиаторного отопления при наладке (гидравлической балансировке) системы. Шкала прозрачной колбы отградуирована в диапазоне расхода от 0,5 до 5,0 л/мин. Текущее значение расхода определяется по положению индикаторной шайбы. Расходомер можно разобрать и прочистить при загрязнении.

Таблица совместимости коллекторных блоков и комплектующих

	VTc.596	VTc.594	VTc.586	VTc.588	VTc.589	VTc.582 VTc.584	VTc.579
Расходомер коллекторный VT.AC674	+	-	+	-	-	-	-
Расходомер коллекторный VT.AC674.V.0	-	-	-	-	+	-	-
Настроочный клапан VT.VDC31.N.0	-	+	-	+	-	-	-
Запорный клапан VT.VTC30.N.0	+	+	+	+	+	-	-
Ниппель переходной VTr.580.NE.040E	+1	+	+1	+	+1	-	-
Ниппель VTr.580.NE1.040E	+2	-	+2	-	-	-	-
Запорный клапан VT.VTC30.NZ.0	+3	+3	+3	+3	+3	-	+
Расходомер VT.AC674.Z.0	+4	+4	+4	+4	+4	-	+
Ниппель подающего коллектора VTr.580.NEZS.040E	+5	+5	+5	+5	+5	-	+

Дайджест новинок

Ниппель обратного коллектора VTr.580.NEZR.040E	+6	+6	+6	+6	+6	-	+
Ручка запорного клапана VT.CAP.579Z.0	+	+	+	+	+	+	+

1подходит только для обратного коллектора

2подходит только для подающего коллектора

3подходит совместно с ниппелем обратного коллектора VTr.580.NEZR.040E

4подходит совместно с ниппелем подающего коллектора VTr.580.NEZS.040E

5подходит совместно с расходомером VT.AC674.Z.0

6подходит совместно с запорным клапаном VT.VTC30.NZ.0

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.AC674.Z.0	0,5-5,0 л/мин	592 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.CAP.579Z)
Ручка запорного клапана
коллекторного блока

Ручка предназначена для установки на запорный клапан коллекторных блоков VALTEC и позволяет перекрывать отдельные отводы вручную.

Таблица совместимости коллекторных блоков и комплектующих

	VTc.596	VTc.594	VTc.586	VTc.588	VTc.589	VTc.582 VTc.584	VTc.579
Расходомер коллекторный VT.AC674	+	-	+	-	-	-	-
Расходомер коллекторный VT.AC674.V.0	-	-	-	-	+	-	-
Настроечный клапан VT.VDC31.N.0	-	+	-	+	-	-	-
Запорный клапан VT.VTC30.N.0	+	+	+	+	+	-	-
Ниппель переходной VTr.580.NE.040E	+1	+	+1	+	+1	-	-
Ниппель VTr.580.NE1.040E	+2	-	+2	-	-	-	-
Запорный клапан VT.VTC30.NZ.0	+3	+3	+3	+3	+3	-	+
Расходомер VT.AC674.Z.0	+4	+4	+4	+4	+4	-	+
Ниппель подающего коллектора VTr.580.NEZS.040E	+5	+5	+5	+5	+5	-	+
Ниппель обратного коллектора VTr.580.NEZR.040E	+6	+6	+6	+6	+6	-	+

Ручка запорного клапана VT.CAP.579Z.0	+	+	+	+	+	+	+
---	---	---	---	---	---	---	---

1подходит только для обратного коллектора

2подходит только для подающего коллектора

3подходит совместно с ниппелем обратного коллектора VTr.580.NEZR.040E

4подходит совместно с ниппелем подающего коллектора VTr.580.NEZS.040E

5подходит совместно с расходомером VT.AC674.Z.0

6подходит совместно с запорным клапаном VT.VTC30.NZ.0

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.CAP.579Z.0	Стандарт	63 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VTr.580.NEZR)
Ниппель переходной для обратного коллектора

Латунный никелированный ниппель, предназначенный для применения совместно с запорным клапаном VT.VTC30.NZ.0 на коллекторных блоках VTc.579.

Ниппель обеспечивает переход с трубной цилиндрической резьбы 1/2" на «евроконус» (наружная резьба).

Таблица совместимости коллекторных блоков и комплектующих

	VTc.596	VTc.594	VTc.586	VTc.588	VTc.589	VTc.582 VTc.584	VTc.579
Расходомер коллекторный VT.AC674	+	-	+	-	-	-	-
Расходомер коллекторный VT.AC674.V.0	-	-	-	-	+	-	-
Настроечный клапан VT.VDC31.N.0	-	+	-	+	-	-	-
Запорный клапан VT.VTC30.N.0	+	+	+	+	+	-	-
Ниппель переходной VTr.580.NE.040E	+1	+	+1	+	+1	-	-
Ниппель VTr.580.NEI.040E	+2	-	+2	-	-	-	-
Запорный клапан VT.VTC30.NZ.0	+3	+3	+3	+3	+3	-	+
Расходомер VT.AC674.Z.0	+4	+4	+4	+4	+4	-	+
Ниппель подающего коллектора VTr.580.NEzs.040E	+5	+5	+5	+5	+5	-	+
Ниппель обратного коллектора VTr.580.NEZR.040E	+6	+6	+6	+6	+6	-	+

Ручка запорного клапана VT.CAP.579Z.0	+	+	+	+	+	+	+
---	---	---	---	---	---	---	---

1подходит только для обратного коллектора

2подходит только для подающего коллектора

3подходит совместно с ниппелем обратного коллектора VTr.580.NEZR.040E

4подходит совместно с ниппелем подающего коллектора VTr.580.NEZS.040E

5подходит совместно с расходомером VT.AC674.Z.0

6подходит совместно с запорным клапаном VT.VTC30.NZ.0

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTr.580.NEZR.040E	1/2" x 3/4", «евроконус»	158 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VTr.580.NEZS)
Ниппель переходной для
подающего коллектора

Латунный никелированный ниппель, предназначенный для применения совместно с расходомером VT.AC674.Z.0 на коллекторных блоках VTc.579.

Ниппель обеспечивает переход с трубной цилиндрической резьбы 1/2" на «евроконус» (наружная резьба).

Таблица совместимости коллекторных блоков и комплектующих

	VTc.596	VTc.594	VTc.586	VTc.588	VTc.589	VTc.582 VTc.584	VTc.579
Расходомер коллекторный VT.AC674	+	-	+	-	-	-	-
Расходомер коллекторный VT.AC674.V.0	-	-	-	-	+	-	-
Настроечный клапан VT.VDC31.N.0	-	+	-	+	-	-	-
Запорный клапан VT.VTC30.N.0	+	+	+	+	+	-	-
Ниппель переходной VTr.580.NE.040E	+1	+	+1	+	+1	-	-
Ниппель VTr.580.NEI.040E	+2	-	+2	-	-	-	-
Запорный клапан VT.VTC30.NZ.0	+3	+3	+3	+3	+3	-	+
Расходомер VT.AC674.Z.0	+4	+4	+4	+4	+4	-	+
Ниппель подающего коллектора VTr.580.NEZS.040E	+5	+5	+5	+5	+5	-	+
Ниппель обратного коллектора VTr.580.NEZR.040E	+6	+6	+6	+6	+6	-	+

Ручка запорного клапана VT.CAP.579Z.0	+	+	+	+	+	+	+
---	---	---	---	---	---	---	---

1подходит только для обратного коллектора

2подходит только для подающего коллектора

3подходит совместно с ниппелем обратного коллектора VTr.580.NEZR.040E

4подходит совместно с ниппелем подающего коллектора VTr.580.NEZS.040E

5подходит совместно с расходомером VT.AC674.Z.0

6подходит совместно с запорным клапаном VT.VTC30.NZ.0

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTr.580.NEZS.040E	1/2" x 3/4", «евроконус»	152 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.0490.N) Клапан предохранительный

Клапан предохранительный нерегулируемый, с фиксированной заводской настройкой. Для удобства пользования введена цветовая маркировка: черный колпачок - 1,5 бара, красный - 3, желтый - 6 бар.

Клапан обеспечивает защиту от превышения давления водогрейных котлов, бойлеров, сосудов под давлением, систем отопления, напорных трубопроводов сбросом рабочей среды в окружающую среду либо дренажный трубопровод.

Серия клапанов VT.0490.N – это замена снятых с производства клапанов серий VT.0490.IG.и VT.0490.G.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.0490.N.0415	1/2", 1,5 бара	579 ₽
VT.0490.N.0430	1/2", 3 бара	579 ₽
VT.0490.N.0460	1/2", 6 бар	579 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VTr.761.0)
Фитинг разъемный
полипропиленовый с переходом на
наружную резьбу

Полипропиленовый фитинг для создания разъемного, с использованием накидной гайки, соединения полипропиленового трубопровода с трубопроводом или арматурой из других материалов. Уплотнительное кольцо выполнено из синтетического каучука EPDM. Резьба фитинга – наружная трубная по ГОСТу 6357.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTr.761.0.02004	20 мм x 1/2"	279 ₽
VTr.761.0.02005	20 мм x 3/4"	348 ₽
VTr.761.0.02006	20 мм x 1"	419 ₽
VTr.761.0.02505	25 мм x 3/4"	522 ₽
VTr.761.0.02506	25 мм x 1"	566 ₽
VTr.761.0.03206	32 мм x 1"	705 ₽
VTr.761.0.04006	40 мм x 1"	1051 ₽
VTr.761.0.04007	40 мм x 1 1/4"	1196 ₽
VTr.761.0.05008	50 мм x 1 1/2"	2012 ₽
VTr.761.0.06309	63 мм x 2"	5280 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VTr.762.0)
Фитинг разъемный
полипропиленовый с переходом на
внутреннюю резьбу

Полипропиленовый фитинг для создания разъемного, с использованием накидной гайки, соединения полипропиленового трубопровода с трубопроводом или арматурой из других материалов. Уплотнительное кольцо выполнено из синтетического каучука EPDM. Резьба фитинга – внутренняя трубная по ГОСТу 6357.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTr.762.0.02004	20 мм x 1/2"	290 ₽
VTr.762.0.02005	20 мм x 3/4"	374 ₽
VTr.762.0.02006	20 мм x 1"	412 ₽
VTr.762.0.02505	25 мм x 3/4"	454 ₽
VTr.762.0.02506	25 мм x 1"	455 ₽
VTr.762.0.03206	32 мм x 1"	580 ₽
VTr.762.0.04006	40 мм x 1"	894 ₽
VTr.762.0.04007	40 мм x 1 1/4"	962 ₽
VTr.762.0.04008	40 мм x 1 1/2"	1093 ₽
VTr.762.0.05008	50 мм x 1 1/2"	2103 ₽
VTr.762.0.06309	63 мм x 2"	4789 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.179.NRC)
**Клапан радиаторный осевой с
преднастройкой**

Радиаторный осевой клапан предназначен для управления теплоотдачей отопительных приборов путём регулирования расхода теплоносителя. Для автоматического управления на клапан могут быть установлены термостатические головки или сервоприводы с присоединительной резьбой M30x1,5. В клапане реализована функция предварительной настройки, которая позволяет задавать значения пропускной способности для гидравлической увязки отопительных приборов.

Осьное исполнение позволяет всегда располагать термостатический элемент горизонтально вдоль радиатора, независимо от того куда направлены подводящие трубы (в пол или в стену). Такое положение обеспечивает более точное поддержание температуры, поскольку термочувствительный элемент в меньшей степени подвержен воздействию тепловых потоков от отопительного прибора.

Для перекрытия радиаторного клапана можно воспользоваться латунным запирающим колпачком VT.PTV.30.0.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.179.NRC.04	M30x1,5, DN15, 1/2"	920 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.037.NRC)
**Клапан радиаторный угловой с
преднастройкой**

Радиаторный клапан предназначен для управления теплоотдачей отопительных приборов путём регулирования расхода теплоносителя. Для автоматического управления на клапан могут быть установлены термостатические головки или сервоприводы с присоединительной резьбой M30 x 1,5. В клапане реализована функция предварительной настройки, которая позволяет задавать значения пропускной способности для гидравлической увязки отопительных приборов.

Для перекрытия радиаторного клапана можно воспользоваться латунным запирающим колпачком VT.PTV.30.0.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.037.NRC.04	M30x1,5, DN15, 1/2"	750 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.038.NRC)
**Клапан радиаторный прямой с
преднастройкой**

Радиаторный клапан предназначен для управления теплоотдачей отопительных приборов путём регулирования расхода теплоносителя. Для автоматического управления на клапан могут быть установлены термостатические головки или сервоприводы с присоединительной резьбой M30x1,5. В клапане реализована функция предварительной настройки, которая позволяет задавать значения пропускной способности для гидравлической увязки отопительных приборов.

Для перекрытия радиаторного клапана можно воспользоваться латунным запирающим колпачком VT.PTV.30.0.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.038.NRC.04	M30x1,5, DN15, 1/2"	865 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.3500.0)
Термостатическая головка
жидкостная

Жидкостная термостатическая головка предназначена для поддержания в помещении требуемой температуры воздуха путём регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор.

Заданное значение температуры воздуха устанавливается в диапазоне от 6 до 28 °C. Присоединение термоголовки к клапану осуществляется с помощью накидной гайки с резьбой M30 x 1,5.

Данная термоголовка подходит ко всем термостатическим клапанам VALTEC с соответствующим размером присоединения (M30 x 1,5).

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.3500.0.0	M30 x 1,5, 6-28 °C	415 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.3510.0) Термостатическая головка с выносным настенным датчиком

Жидкостная термостатическая головка с настенным датчиком предназначена для поддержания в помещении требуемой температуры воздуха путём регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор. Термочувствительный элемент предназначен для настенного крепления и соединен с термоголовкой капиллярной трубкой. Данное решение применяется в тех случаях, когда термоголовка установлена за плотной шторой, в нише, за экраном и температура воздуха вокруг неё не соответствует средней температуре воздуха в помещении.

Заданное значение температуры воздуха устанавливается в диапазоне от 6 до 28 °C. Присоединение термоголовки к клапану осуществляется с помощью накидной гайки с резьбой M30 x 1,5. Длина капиллярной трубы 2 м.

Данная термоголовка подходит ко всем термостатическим клапанам VALTEC с соответствующим размером присоединения (M30 x 1,5).

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.3510.0.0	M30 x 1,5, 6-28 °C	1340 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



**(VT.3511.0)
Термостатическая головка с
выносным погружным датчиком**

Жидкостная термостатическая головка с выносным погружным датчиком предназначена для поддержания требуемой температуры теплоносителя путём регулирования его расхода через термостатический клапан (двух- или трёхходовой). Выносной датчик соединен с термоголовкой капиллярной трубкой. Датчик устанавливают в латунную гильзу (входит в компл. поставки) с наружной резьбой 1/2". Заданное значение температуры устанавливается в диапазоне от 20 до 60 °C. Присоединение термоголовки к клапану осуществляется с помощью накидной гайки с резьбой M30 x 1,5. Длина капиллярной трубы 2 м.

Данная термоголовка подходит ко всем термостатическим клапанам VALTEC с соответствующим размером присоединения (M30 x 1,5), в том числе к клапанам в составе насосно-смесительных узлов VT.COMBI, VT.VALMIX, VT.TECHNOMIX и к трёхходовым клапанам VT.MR01, VT.MR02, VT.MR03).

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.3511.0.0	M30 x 1,5, 20-60 °C	1670 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VTr.795.EH)
Торцеватель для армированной трубы под шуруповёрт

Торцеватель предназначен для удаления слоя алюминиевой ленты с торца полипропиленовой армированной трубы при подготовке выполнения соединения сваркой.

Торцеватель используется для работы с трубами, у которых армирующий слой расположен между наружным и внутренним слоями полипропилена.

Торцеватель имеет шестигранный хвостовик, позволяющий устанавливать его на шуруповёрт. Тип концевика – шестигранный по ГОСТ Р 57980-2017 (ИСО 1173:2001).

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTr.795.EH.020	20 мм	716 ₽
VTr.795.EH.025	25 мм	809 ₽
VTr.795.EH.032	32 мм.	945 ₽
VTr.795.EH.040	40 мм	1216 ₽
VTr.795.EH.050	50 мм	1638 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VTi.956.I)

Отвод 90° с переходом на внутреннюю резьбу нержавеющая сталь

Пресс-отвод из нержавеющей стали с внутренней резьбой обеспечивает соединение тонкостенной стальной трубы с резьбовым элементом монтируемой системы под углом 90°. Область применения – трубопроводы водоснабжения, отопления, иные инженерные и технологические установки с рабочей температурой до 120 °С и давлением до 16 бар.

Отвод VTi.956.I изготовлен из стали AISI 304. Материал уплотнения – эластомер EPDM. Отдельно можно приобрести уплотнительные кольца из FPM (витон); в этом случае максимальная рабочая температура увеличивается до 140 °С.

Обжатие пресс-соединения производится с помощью пресс-инструмента V- profиля.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTi.956.I.001504	15 мм x 1/2"	365 ₽
VTi.956.I.001804	18 мм x 1/2"	432 ₽
VTi.956.I.001805	18 мм x 3/4"	521 ₽
VTi.956.I.002204	22 мм x 1/2"	479 ₽
VTi.956.I.002205	22 мм x 3/4"	540 ₽
VTi.956.I.002805	28 мм x 3/4"	809 ₽
VTi.956.I.003506	35 мм x 1"	954 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VTi.957.I)

Отвод 90° с переходом на наружную резьбу нержавеющая сталь

Пресс-отвод из нержавеющей стали с наружной резьбой обеспечивает соединение тонкостенной стальной трубы с резьбовым элементом монтируемой системы под углом 90°. Область применения – трубопроводы водоснабжения, отопления, иные инженерные и технологические установки с рабочей температурой до 120 °С и давлением до 16 бар.

Отвод VTi.957.I изготовлен из стали AISI 304. Материал уплотнения – эластомер EPDM. Отдельно можно приобрести уплотнительные кольца из FPM (витон); в этом случае максимальная рабочая температура увеличивается до 140 °С.

Обжатие пресс-соединения производится с помощью пресс-инструмента V- profиля.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTi.957.I.001504	15 мм x 1/2"	373 ₽
VTi.957.I.001804	18 мм x 1/2"	447 ₽
VTi.957.I.001805	18 мм x 3/4"	525 ₽
VTi.957.I.002204	22 мм x 1/2"	494 ₽
VTi.957.I.002205	22 мм x 3/4"	556 ₽
VTi.957.I.002805	28 мм x 3/4"	729 ₽
VTi.957.I.003506	35 мм x 1"	980 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.535.N)
Клапан дренажный

Клапан дренажный предназначен для сброса рабочей среды из трубопроводов и емкостей (резервуаров).

Дренажный клапан может устанавливаться в нижних точках коллекторов, стояков и других участках инженерной системы, где требуется слив незамерзающего теплоносителя или воды. К выпускному патрубку клапана могут быть подключены элементы трубопроводов с накидной гайкой, выполненные по стандарту «евроконус» (EN 16313).

Корпус и детали клапана выполнены из качественной сантехнической латуни ЛС59-2. Корпус и крышка никелированы. Материал уплотнений – синтетический каучук EPDM.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.535.N.04	1/2"	447 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VTm.424.G)
**Пластина монтажная с
водорозетками**

Пластина монтажная (монтажная планка) с аксиальными водорозетками (угловыми аксиальными фитингами с креплениями), предназначенная для крепления данных соединителей к строительным конструкциям – стенам, перекрытиям, колоннам. Обеспечивает жесткую фиксацию водорозеток под углом 45; 90; 135°. Поддерживает установку смесителей со стандартным межосевым расстоянием 150 и 75 мм.

Внимание: пластины не допускается использовать не по назначению.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTm.424.G.001604	16 (2,2) мм x 1/2"	859 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.495.SS)
**Группа безопасности из
нержавеющей стали консольная**

Данная модель группы консольной группы безопасности представляет собой смонтированные на полой консоли из нержавеющей стали предохранительный клапан с фиксированной настойкой, автоматический воздухоотводчик, манометр со шкалой 0-4 или 0-10 бар.

Консоль оборудована резьбовыми патрубками – присоединительным и для мембранных баков, фланцем настенного крепления. Непосредственно к группе допускается подвешивать «мембранный» объемом до 50 л.

Оборудование рассчитано на применение в системах тепловой мощности до 44 кВт (увеличивается заменой предохранительного клапана); номинальное давлением – 10 бар; максимальная температура рабочей среды (вода, пар, незамерзающий теплоноситель с концентрацией гликоля не выше 50 %) – 120 °С.

Группа безопасности обеспечивает выполнение следующих функций:

- защита от превышения давления в системе;
- отвод из системы воздуха и газов;
- индикация давления в системе на уровне манометра-индикатора.

Основная область применения – автономные котельные и индивидуальные тепловые пункты (ИТП).

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.495.SS.03	3/4", 0-4 бар	3859 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.AC613.W) Комнатный WIFI-хронотермостат с цветным дисплеем, универсальный, белый

Комнатный WIFI-хронотермостат с цветным дисплеем предназначен для подачи управляющего сигнала (включить/выключить) на электрический теплый пол и исполнительные устройства водяного теплого пола или радиаторного отопления. Управление осуществляется в зависимости от температуры воздуха в помещении (встроенный датчик) и температуры пола (выносной датчик). Возможны недельное программирование и выбор режима работы – по датчику температуры воздуха или датчику температуры пола, а также совместный режим с двумя датчиками, при котором управление происходит по температуре воздуха, а выносной датчик служит как ограничитель от перегрева поверхности.

Устройство оснащено WiFi-модулем, что позволяет управлять температурой при помощи мобильного телефона или другого устройства на Android или iOS.

Функции, особенности и возможности WI-FI-хронотермостата VT.AC613:

- подходит для электрического теплого пола (для систем мощностью до 3,5 кВт);
- цветной дисплей;
- подключение к Wi-Fi-сети и работа с мобильным приложением VALTEC HEAT CONTROL;
- суточное и недельное программирование температурных режимов;
- работа в ручном и автоматическом режиме;
- настройка яркости подсветки в режиме ожидания для обеспечения светового комфорта;
- регулирование по выносному или встроенному датчику температуры;
- меню настроек и рабочий экран термостата на русском языке;
- совместимость с электротермическими сервоприводами VT.TE3043.0.220, VT.TE3043.A.220, VT.TE3040.0.220, VT.TE3040.A.220.

Внимание: хронотермостат VT.AC613 имеет прямой выход напряжения 220 В на исполнительное устройство – запрещается использовать данный прибор с зональным коммуникатором VT.ZC8.

Модель VT.AC613.W выполнена в корпусе белого цвета, в черном корпусе поставляется модель VT.AC613.B.

Бесплатное мобильное приложение **VALTEC HEAT CONTROL** доступно для скачивания:

Google Play App Store

Дайджест новинок

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.AC613.W.0	220 В	6300 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.AC613.B) Комнатный WIFI-хронотермостат с цветным дисплеем, универсальный, черный

Комнатный WIFI-хронотермостат с цветным дисплеем предназначен для подачи управляющего сигнала (включить/выключить) на электрический теплый пол и исполнительные устройства водяного теплого пола или радиаторного отопления. Управление осуществляется в зависимости от температуры воздуха в помещении (встроенный датчик) и температуры пола (выносной датчик). Возможны недельное программирование и выбор режима работы – по датчику температуры воздуха или датчику температуры пола, а также совместный режим с двумя датчиками, при котором управление происходит по температуре воздуха, а выносной датчик служит как ограничитель от перегрева поверхности.

Устройство оснащено WiFi-модулем, что позволяет управлять температурой при помощи мобильного телефона или другого устройства на Android или iOS.

Функции, особенности и возможности WI-FI-хронотермостата VT.AC613:

- подходит для электрического теплого пола (для систем мощностью до 3,5 кВт);
- цветной дисплей;
- подключение к Wi-Fi-сети и работа с мобильным приложением VALTEC HEAT CONTROL;
- суточное и недельное программирование температурных режимов;
- работа в ручном и автоматическом режиме;
- настройка яркости подсветки в режиме ожидания для обеспечения светового комфорта;
- регулирование по выносному или встроенному датчику температуры;
- меню настроек и рабочий экран термостата на русском языке;
- совместимость с электротермическими сервоприводами VT.TE3043.0.220, VT.TE3043.A.220, VT.TE3040.0.220, VT.TE3040.A.220.

Внимание: хронотермостат VT.AC613 имеет прямой выход напряжения 220 В на исполнительное устройство – запрещается использовать данный прибор с зональным коммуникатором VT.ZC8.

Модель VT.AC613.B выполнена в корпусе черного цвета, в белом корпусе поставляется модель VT.AC613.W.

Бесплатное мобильное приложение **VALTEC HEAT CONTROL** доступно для скачивания:

Google Play App Store

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.AC613.B.0	220 В	6300 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.AC608.B) Комнатный WIFI-хронотермостат, универсальный, черный

Комнатный WIFI-хронотермостат предназначен для подачи управляющего сигнала (включить/выключить) на электрический теплый пол и исполнительные устройства водяного теплого пола или радиаторного отопления. Управление осуществляется в зависимости от температуры воздуха в помещении (встроенный датчик) и температуры пола (выносной датчик). Возможны недельное программирование и выбор режима работы – по датчику температуры воздуха или датчику температуры пола, а также совместный режим с двумя датчиками, при котором управление происходит по температуре воздуха, а выносной датчик служит как ограничитель от перегрева поверхности.

Устройство оснащено WiFi-модулем, что позволяет управлять температурой помещения удалённо при помощи мобильного телефона или другого устройства на Android или iOS.

В комплект поставки устройства входит выносной датчик температуры с длиной кабеля 3 метра.

Также выпускается в белом корпусе – VT.AC608.W.0

Функции и возможности WIFI-хронотермостата VT.AC608:

- подходит для электрического теплого пола (для систем мощностью до 3,5 кВт);
- подключение к Wi-Fi-сети и работа с мобильными приложениями для умного дома Smart Life - Smart Living и Tuya Home;
- интеграция с голосовым помощником Алиса;
- суточное и недельное программирование температурных режимов;
- работа в ручном и автоматическом режимах;
- управление по встроенному, либо выносному датчику температуры (входит в комплект), а также в режиме совместной работы по двум датчикам;
- совместимость с электротермическими сервоприводами VT.TE3043.0.220, VT.TE3043.A.220, VT.TE3040.0.220, VT.TE3040.A.220.

Внимание: хронотермостат VT.AC608 имеет прямой выход напряжения 220 В на исполнительное устройство – запрещается использовать данный прибор с зональным коммуникатором VT.ZC8.

Бесплатные мобильные приложения доступны для скачивания:

SmartLife - Smart Living

Google Play App Store

Tuya Home

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.AC608.B.0	220 В	3775 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.AC608.W) Комнатный WIFI-хронотермостат, универсальный, белый

Комнатный WIFI-хронотермостат предназначен для подачи управляющего сигнала (включить/выключить) на электрический теплый пол и исполнительные устройства водяного теплого пола или радиаторного отопления. Управление осуществляется в зависимости от температуры воздуха в помещении (встроенный датчик) и температуры пола (выносной датчик). Возможны недельное программирование и выбор режима работы – по датчику температуры воздуха или датчику температуры пола, а также совместный режим с двумя датчиками, при котором управление происходит по температуре воздуха, а выносной датчик служит как ограничитель от перегрева поверхности.

Устройство оснащено WiFi-модулем, что позволяет управлять температурой помещения удалённо при помощи мобильного телефона или другого устройства на Android или iOS.

В комплект поставки устройства входит выносной датчик температуры с длиной кабеля 3 метра.

Также выпускается в чёрном корпусе – VT.AC608.B.0

Функции и возможности WIFI-хронотермостата VT.AC608:

- подходит для электрического теплого пола (для систем мощностью до 3,5 кВт);
- подключение к Wi-Fi-сети и работа с мобильными приложениями для умного дома Smart Life - Smart Living и Tuya Home;
- интеграция с голосовым помощником Алиса;
- суточное и недельное программирование температурных режимов;
- работа в ручном и автоматическом режимах;
- управление по встроенному, либо выносному датчику температуры (входит в комплект), а также в режиме совместной работы по двум датчикам;
- совместимость с электротермическими сервоприводами VT.TE3043.0.220, VT.TE3043.A.220, VT.TE3040.0.220, VT.TE3040.A.220.

Внимание: хронотермостат VT.AC608 имеет прямой выход напряжения 220 В на исполнительное устройство, запрещается использовать данный прибор с зональным коммуникатором VT.ZC8.

Бесплатные мобильные приложения доступны для скачивания:

SmartLife - Smart Living

Google Play App Store

Tuya Home

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.AC608.W.0	220 В	3775 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.0606.NC)
Сдвоенный ниппель

Сдвоенный ниппель предназначен для присоединения к коллекторам и прочим элементам с внутренней резьбой и плоскостью под О-образный уплотнитель трубопроводов систем теплоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, в том числе питьевого.

Конструкция ниппеля позволяет закручивать патрубки ниппеля независимо друг от друга. Для монтажа рекомендуется использовать ключ с шириной губок не более 8 мм. Рекомендуемый ключ: VT.AC671.

Страна производства – Китай.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.0606.NC.06	1" x 1"	583 ₽
VT.0606.NC.08	1 1/2" x 1 1/2"	885 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VTr.585.N)
Фитинг резьвой - футорка
коллекторная

Футорки коллекторные предназначены для присоединения к коллектору из нержавеющей стали (VTc.505.SS и VTc.510.SS) манометра с наружной резьбой 1/4" (например, VT.TM50.D) или импульсной трубы (VT.044.I.1000 или VT.AEQF.01.0), а также элемента с наружной резьбой 1/8" (например, манометра VT.TM40.D). Помимо этого, они могут использоваться для присоединения арматуры к коллекторам VALTEC (стальных, латунных и из нержавеющей стали). Фитинги снабжены буртиками и уплотнительными резинками, которые позволяют обойтись без дополнительного уплотнительного материала.

Футорки могут использоваться в системах горячего и холодного водопровода, водяного отопления, а также на трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам изделия при температуре рабочей среды до 110 °С и давлении до 1,6 МПа.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTr.585.N.0401	1/2" x 1/8"	100 ₽
VTr.585.N.0402	1/2" x 1/4"	66 ₽
VTr.585.N.0502	3/4" x 1/4"	105 ₽
VTr.585.N.0604	1" x 1/2"	192 ₽
VTr.585.N.0605	1" x 3/4"	185 ₽
VTr.585.N.0805	1 1/2" x 3/4"	404 ₽
VTr.585.N.0806	1 1/2" x 1"	413 ₽
VTr.585.N.0807	1 1/2" x 1 1/4"	390 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VTr.584.N)
Фитинг резьвой - ниппель
коллекторный

Ниппель коллекторный предназначен для присоединения к коллекторам и прочим элементам трубопроводов с внутренней резьбой и плоскостью под О-образный уплотнитель иных элементов трубопроводной системы (арматуры, трубопроводов и т.п.). Фитинги снабжены буртиками и уплотнительными резинками, которые позволяют обойтись без дополнительного уплотнительного материала.

Ниппели могут использоваться в системах горячего и холодного водопровода, водяного отопления, а также на трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам изделия при температуре рабочей среды до 110 °С и давлении до 1,6 МПа.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTr.584.N.0006	1" x 1"	343 ₽
VTr.584.N.0008	1 1/2" x 1 1/2"	615 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VTr.601.N)
Фитинг резьбовой - ниппель
коллекторный переходной

Ниппель коллекторный переходной предназначен для присоединения к коллекторам и прочим изделиям с внутренней резьбой и плоскостью под О-образный уплотнитель иных элементов трубопроводной системы (арматуры, трубопроводов и т.п.). Фитинги снабжены буртиками и уплотнительными резинками, которые позволяют обойтись без дополнительного уплотнительного материала.

Ниппели могут использоваться в системах горячего и холодного водопровода, водяного отопления, а также на трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам изделия при температуре рабочей среды до 110 °С и давлении до 1,6 МПа.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTr.601.N.0604	1" x 1/2"	235 ₽
VTr.601.N.0605	1" x 3/4"	239 ₽
VTr.601.N.0805	1 1/2" x 3/4"	474 ₽
VTr.601.N.0806	1 1/2" x 1"	499 ₽
VTr.601.N.0807	1 1/2" x 1 1/4"	527 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.PMH.006)
Пластина монтажная высокая с винтами

Пластина монтажная высокая (42 мм) для крепления угловых фитингов (водорозеток) трубопроводных систем к строительным конструкциям (стенам, перекрытиям, колоннам). Обеспечивает жесткую фиксацию водорозеток под углом 45; 90; 135°. Поддерживает установку смесителей со стандартным межосевым расстоянием 150 и 75 мм.

Монтажная пластина совместима с водорозетками VALTEC: VTm.254.N.001604, VTm.254H.N.001604, VTm.354.N.001604, VTm.355.N.001604, VTm.454.BG.002004, VTm.454.G.001604, VTm.455.G.001604; VTr.751.N.0004, а также с другими водорозетками с межосевым расстоянием монтажных отверстий 35 мм. Допускается монтировать водорозетки с двумя монтажными отверстиями.

В комплект входит шесть винтов PH/PZ DIN7985 M4x6 мм 4.8, выполненных из оцинкованной стали.

Внимание: пластины не допускается использовать не по назначению.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.PMH.006	354 x 41 x 42 мм	299 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.PML.006)
Пластина монтажная низкая с винтами

Пластина монтажная низкая (15 мм) для крепления угловых фитингов (водорозеток) трубопроводных систем к строительным конструкциям (стенам, перекрытиям, колоннам). Обеспечивает жесткую фиксацию водорозеток под углом 45; 90; 135°. Поддерживает установку смесителей со стандартным межосевым расстоянием 150 и 75 мм.

Монтажная пластина совместима с водорозетками VALTEC: VTm.254.N.001604, VTm.254H.N.001604, VTm.354.N.001604, VTm.355.N.001604, VTm.454.BG.002004, VTm.454.G.001604, VTm.455.G.001604; VTr.751.N.0004, а также с другими водорозетками с межосевым расстоянием монтажных отверстий 35 мм. Допускается монтировать водорозетки с двумя монтажными отверстиями.

В комплект входит шесть винтов PH/PZ DIN7985 M4x6 мм 4.8, выполненных из оцинкованной стали.

Внимание: пластины не допускается использовать не по назначению.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.PML.006	374,1 x 41 x 15 мм	285 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.PM0.006) Пластина монтажная с винтами

Пластина монтажная для крепления угловых фитингов (водорозеток) трубопроводных систем к строительным конструкциям (стенам, перекрытиям, колоннам). Обеспечивает жесткую фиксацию водорозеток под углом 45; 90; 135°. Поддерживает установку смесителей со стандартным межосевым расстоянием 150 и 75 мм.

Монтажная пластина совместима с водорозетками VALTEC: VTm.254.N.001604, VTm.254H.N.001604, VTm.354.N.001604, VTm.355.N.001604, VTm.454.BG.002004, VTm.454.G.001604, VTm.455.G.001604; VTr.751.N.0004, а также с другими водорозетками с межосевым расстоянием монтажных отверстий 35 мм. Допускается монтировать водорозетки с двумя монтажными отверстиями.

В комплект входит шесть винтов PH/PZ DIN7985 M4x6 мм 4.8, выполненных из оцинкованной стали.

Внимание: пластины не допускается использовать не по назначению.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.PM0.006	276,8 x 41 мм	256 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.60100.ED) Пресс-инструмент аккумуляторный в комплекте с зарядным устройством

Аккумуляторный электрогидравлический пресс-инструмент с несъемным пресс-адаптером предназначен для обжима пресс-фитингов стальных нержавеющих и медных труб больших диаметров, от 60 до 108 мм (2-4").

Пресс-адаптер совместим с пресс-кольцами VTm.295.VR.76, VTm.295.VR.89, VTm.295.VR.108.

Инструмент оснащен поворотным патроном с вращением 310°, что позволяет выбрать удобное и безопасное положение инструмента в углах и труднодоступных местах. Рукоятка пресс-адаптера съемная для облегчения его раскрытия. Предусмотрена кнопка обратного хода (броса) поршня для использования при нештатных, аварийных ситуациях. В комплект входят два Li-Ion аккумулятора емкостью 5.0 А•ч и зарядное устройство. Кейс для безопасной транспортировки и хранения также входит в комплект поставки. OLED дисплей информирует о проценте заряда батареи, времени прессования, неисправностях и рекомендациях по техническому обслуживанию. Усилие обжима 65 кН.

Внимание! Инструмент поставляется без пресс-колец.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.60100.ED.108	60-108 мм	135900 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.K400.0) Универсальный контроллер для смесительных узлов

Универсальный контроллер предназначен для плавного управления насосно-смесительными узлами различного типа. Управление приводом производится в плавном режиме с использованием принципа ПИД-регулирования. Управление насосом производится в дискретном режиме (включить/выключить) по заданным параметрам работы отопительного контура.

Новый универсальный контроллер для смесительных узлов VT.K400 – замена снятого с производства контроллера VT.K300 с расширением общего функционала устройства и возможностью гибкого конфигурирования системы под нужды пользователя.

Основные функции контроллера:

- поддержка передачи данных по GSM и Wi-Fi;
- дистанционный контроль, настройка и управление насосно-смесительными узлами посредством мобильного приложения и web-интерфейса VALTEC HEAT COMFORT;
- преднастроенная базовая конфигурация системы отопления;
- возможность свободного конфигурирования системы и настройки отдельных элементов под задачи конкретного объекта управления (три релейных выхода типа «сухой контакт», два выхода на электротермические приводы с питанием 24 В);
- подключение трех аналоговых датчиков температуры (NTC-10) с функцией их калибровки;
- возможность одновременного управления двумя насосно-смесительными узлами на основе терmostатических клапанов или одним узлом на основе поворотного клапана;
- возможность управления исполнительными механизмами в дискретном режиме (посредством релейных выходов): насосы, котлы, бойлеры, привод ротационного клапана и пр.;
- погодозависимое регулирование температуры теплоносителя;
- настройка расписаний и режимов работы системы отопления;
- сохранение связи с устройством при отключении электроэнергии (встроенный элемент питания);
- возможность управления посредством голосового помощника («Алиса»).

Комплектация устройства:

№	Наименование	Количество, шт.
1	Контроллер VT.K400.0.0	1
2	Блок питания	1
3	Датчик температуры в гильзе с кабелем 1 м	2
4	Датчик температуры в корпусе	1
5	GSM-антенна	1

Дайджест новинок

6	SIM-карта	1
7	Регистрационная карта	1
8	Технический паспорт изделия	1
9	Упаковка	1

Бесплатное мобильное приложение **VALTEC HEAT COMFORT** доступно для скачивания:

Google Play App Store

Описание возможностей программы вы найдёте в разделе нашего сайта «Расчёты и программное обеспечение».

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.K400.0.0	24 В	24790 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.AC634.B) Хронотермостат электронный комнатный двухконтурный, черный

Отличительная особенность двухконтурного хронотермостата VT.AC.634 – возможность независимого управления как системой радиаторного отопления, так и системой теплого пола.

Если температура в помещении слишком низкая, то термостат, чтобы нагреть его максимально быстро, задействует две системы: и теплый пол, и радиаторы. Когда температура становится комфортной, термостат отключает радиаторы и поддерживает температуру только при помощи теплого пола. Если температура продолжает расти и превышает комфортную, термостат отключает систему теплого пола. Включение систем происходит в обратной последовательности.

Хронотермостат электронный двухконтурный реализует два варианта управления отопительными приборами: с помощью встроенного датчика температуры воздуха и с помощью выносного датчика.

Термостат дает возможность недельного программирования температурных режимов с разбивкой каждого суток на шесть временных периодов.

Управление исполнительными устройствами реализовано через электромагнитные реле с трехконтактным выходом на клеммный зажим термостата. Благодаря этому возможна работа как с нормально закрытыми, так и с нормально открытыми сервоприводами.

Напряжение питания прибора – 220 В (50 Гц). Максимальный ток коммутации по каждому контуру – 3 А.

Логика работы хронотермостата VT.AC634

Модель VT.AC634.B выполнена в корпусе черного цвета, в белом корпусе поставляется модель VT.AC634.1.0.

Таблица совместимости термостатов/контроллеров и приводов

	VT.AC602	VT.AC634	VT.AC707	VT.AC709	VT.AC712
VT.TE3040.0.220	+	+	+	+	+
VT.TE3040.A.220	-	+	+	+	+
VT.TE3041.0.024	-	+	+	+	+
VT.TE3041.A.024	-	+	+	+	+
VT.TE3043.0.220	+	+	+	+	+

Дайджест новинок

VT.TE3043.A.220	-	+	+	+	+
VT.TE3043.0.024	-	+	+	+	+
VT.TE3043.A.024	-	+	+	+	+
VT.M106.0	-	+	+	+	+
VT.ZC8.0.220	-	+	+	+	+
VT.ZC8.0.24	-	+	+	+	+

	VT.AC713	VT.AC801	VT.K300	VT.K500	VT.ZC8.0.220	VT.ZC8.0.24
VT.TE3040.0.220	+	+	-	-	+	-
VT.TE3040.A.220	+	+	-	-	+	-
VT.TE3041.0.024	+	+	+	+	-	+
VT.TE3041.A.024	+	+	-	+	-	+
VT.TE3043.0.220	+	+	-	-	+	-
VT.TE3043.A.220	+	+	-	-	+	-
VT.TE3043.0.024	+	+	+	+	-	+
VT.TE3043.A.024	+	+	-	+	-	+
VT.M106.0	+	+	+	+	-	-
VT.ZC8.0.220	+	+	-	-		
VT.ZC8.0.24	+	+	-	-		

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.AC634.B.0	220 В	3175 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.AC712.B) Комнатный WIFI-хронотермостат (черный)

Хронотермостат электронный комнатный с Wi-Fi (Wi-Fi-хронотермостат) предназначен для подачи управляющего сигнала (включить/выключить) на регулирующие устройства водяного теплого пола или радиаторного отопления. Управление осуществляется в зависимости от температуры воздуха в помещении (встроенный датчик) и температуры пола (выносной датчик, входит в комплект). Возможны недельное программирование и выбор режима работы – по датчику температуры воздуха или датчику температуры пола.

Устройство оснащено Wi-Fi-модулем, что позволяет управлять температурой при помощи мобильного телефона или другого устройства на Android или iOS.

В комплект поставки входит выносной датчик температуры.

Функции и возможности Wi-Fi-хронотермостата VT.AC712:

- суточное и недельное программирование температурных режимов;
- работа в ручном и автоматическом режиме;
- регулирование по выносному или встроенному датчику температуры;
- подключение к Wi-Fi-сети и работа с мобильным приложением VALTEC HEAT CONTROL;
- возможность подключения к VALTEC HEAT CONTROL до восьми терmostатов;
- совместимость с электротермическими сервоприводами VT.TE3040, VT.TE3041, VT.TE3042, VT.TE3043 и поворотным приводом VT.M106.0, а также любым другим исполнительным устройством с релейным управлением и током коммутации до 3 А;
- возможность параллельного подключения к термостату до восьми электротермических сервоприводов.

Модель VT.AC712.B выполнена в корпусе черного цвета, в белом корпусе поставляется модель VT.AC.712.0.

Бесплатное мобильное приложение **VALTEC HEAT CONTROL** доступно для скачивания:

Google Play App Store

Таблица совместимости термостатов/контроллеров и приводов

	VT.AC602	VT.AC634	VT.AC707	VT.AC709	VT.AC712
VT.TE3040.0.220	+	+	+	+	+

Дайджест новинок

VT.TE3040.A.220	-	+	+	+	+
VT.TE3041.0.024	-	+	+	+	+
VT.TE3041.A.024	-	+	+	+	+
VT.TE3043.0.220	+	+	+	+	+
VT.TE3043.A.220	-	+	+	+	+
VT.TE3043.0.024	-	+	+	+	+
VT.TE3043.A.024	-	+	+	+	+
VT.M106.0	-	+	+	+	+
VT.ZC8.0.220	-	+	+	+	+
VT.ZC8.0.24	-	+	+	+	+

	VT.AC713	VT.AC801	VT.K300	VT.K500	VT.ZC8.0.220	VT.ZC8.0.24
VT.TE3040.0.220	+	+	-	-	+	-
VT.TE3040.A.220	+	+	-	-	+	-
VT.TE3041.0.024	+	+	+	+	-	+
VT.TE3041.A.024	+	+	-	+	-	+
VT.TE3043.0.220	+	+	-	-	+	-
VT.TE3043.A.220	+	+	-	-	+	-
VT.TE3043.0.024	+	+	+	+	-	+
VT.TE3043.A.024	+	+	-	+	-	+
VT.M106.0	+	+	+	+	-	-
VT.ZC8.0.220	+	+	-	-		
VT.ZC8.0.24	+	+	-	-		

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.AC712.B.0	220 В	5664 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.AC713.B) Комнатный двухконтурный WIFI-хронотермостат (чёрный)

Хронотермостат электронный комнатный двухконтурный с Wi-Fi предназначен для автоматического управления работой двух независимых отопительных контуров на основании показаний встроенного и выносного датчиков температуры, путём подачи управляющих сигналов на элементы управления климатических систем (сервопривод, насос, вентилятор и т.п.).

В термостат интегрирован Wi-Fi-модуль, который обеспечивает возможность управления температурой дистанционно при помощи мобильного устройства с установленным приложением VALTEC HEAT CONTROL.

Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В.

В комплект поставки входит выносной датчик температуры.

Основные функции и возможности хронотермостата VT.AC713:

- поддержание температуры в двух независимых отопительных контурах обслуживаемого помещения на основании показаний встроенного и выносного датчиков температуры;
- суточное и недельное программирование температурных режимов для одного отопительного контура (например, контура радиаторного отопления) и поддержание постоянной заданной температуры во втором контуре (например, в контуре теплого пола);
- возможность программного отключения одного из отопительных контуров;
- управление исполнительными устройствами посредством двух электромагнитных реле: с нормально открытой (НО) / нормально закрытой (НЗ) группой контактов для первого контура отопления (встроенный датчик) и нормально открытого (НО) контакта для второго контура отопления (выносной датчик);
- возможность переназначения (программной инверсии) контактов реле второго контура;
- подключение к Wi-Fi-сети 2,4 ГГц, обеспечивающее возможность управления хронотермостатом посредством мобильного устройства с операционной системой Android или iOS;
- настройка, управление и контроль работы термостата с лицевой панели устройства и дистанционно посредством мобильного приложения;
- поддержание режима защиты от замерзания;
- настройка зоны нечувствительности (величины гистерезиса) между температурами размыкания и замыкания контактов управляющих реле;
- калибровка показаний датчиков температуры по показаниям контрольного термометра (компенсация погрешности измерений температуры);
- местная (экранная) и дистанционная (на мобильном устройстве) индикация режимов работы, времени, текущей и заданной температуры отопительных контуров;
- подсветка дисплея;
- блокировка настроек для защиты от несанкционированного доступа.

Модель VT.AC713.B выполнена в корпусе черного цвета, в белом корпусе поставляется модель VT.AC713.0.

Бесплатное мобильное приложение **VALTEC HEAT CONTROL** доступно для скачивания:

[Google Play App Store](#)

Таблица совместимости терmostатов/контроллеров и приводов

	VT.AC602	VT.AC634	VT.AC707	VT.AC709	VT.AC712
VT.TE3040.0.220	+	+	+	+	+
VT.TE3040.A.220	-	+	+	+	+
VT.TE3041.0.024	-	+	+	+	+
VT.TE3041.A.024	-	+	+	+	+
VT.TE3043.0.220	+	+	+	+	+
VT.TE3043.A.220	-	+	+	+	+
VT.TE3043.0.024	-	+	+	+	+
VT.TE3043.A.024	-	+	+	+	+
VT.M106.0	-	+	+	+	+
VT.ZC8.0.220	-	+	+	+	+
VT.ZC8.0.24	-	+	+	+	+

	VT.AC713	VT.AC801	VT.K300	VT.K500	VT.ZC8.0.220	VT.ZC8.0.24
VT.TE3040.0.220	+	+	-	-	+	-
VT.TE3040.A.220	+	+	-	-	+	-
VT.TE3041.0.024	+	+	+	+	-	+
VT.TE3041.A.024	+	+	-	+	-	+
VT.TE3043.0.220	+	+	-	-	+	-
VT.TE3043.A.220	+	+	-	-	+	-
VT.TE3043.0.024	+	+	+	+	-	+
VT.TE3043.A.024	+	+	-	+	-	+
VT.M106.0	+	+	+	+	-	-
VT.ZC8.0.220	+	+	-	-		
VT.ZC8.0.24	+	+	-	-		

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.AC713.B.0	220 В	6680 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



**(VT.AC709.B)
Хронотермостат электронный
комнатный с датчиком температуры
пола (черный)**

Хронотермостат предназначен для подачи управляющего сигнала (включить/выключить) на регулирующие устройства водяного теплого пола и радиаторного отопления. Управление осуществляется в зависимости от температуры воздуха в помещении (встроенный датчик) и температуры пола (выносной датчик, входит в комплект). Возможны недельное программирование и выбор режима работы – по датчику температуры воздуха или датчику температуры пола. Монтаж терmostата производится в стандартную коробку скрытой проводки.

Изначально хронотермостат работал только с нормально закрытыми (NC) сервоприводами 220 В. Актуальная модель имеет трехконтактное подключение, благодаря чему может использоваться как с нормально закрытыми, так и нормально открытыми (NO) сервоприводами. Ее можно применять также для управления настенными, напольными котлами и циркуляционными насосами.

Модель VT.AC709.B выполнена в корпусе черного цвета, в белом корпусе поставляется модель VT.AC.709.0.

Таблица совместимости термостатов/контроллеров и приводов

	VT.AC602	VT.AC634	VT.AC707	VT.AC709	VT.AC712
VT.TE3040.0.220	+	+	+	+	+
VT.TE3040.A.220	-	+	+	+	+
VT.TE3041.0.024	-	+	+	+	+
VT.TE3041.A.024	-	+	+	+	+
VT.TE3043.0.220	+	+	+	+	+
VT.TE3043.A.220	-	+	+	+	+
VT.TE3043.0.024	-	+	+	+	+
VT.TE3043.A.024	-	+	+	+	+
VT.M106.0	-	+	+	+	+
VT.ZC8.0.220	-	+	+	+	+
VT.ZC8.0.24	-	+	+	+	+

	VT.AC713	VT.AC801	VT.K300	VT.K500	VT.ZC8.0.220	VT.ZC8.0.24
VT.TE3040.0.220	+	+	-	-	+	-

Дайджест новинок

VT.TE3040.A.220	+	+	-	-	+	-
VT.TE3041.0.024	+	+	+	+	-	+
VT.TE3041.A.024	+	+	-	+	-	+
VT.TE3043.0.220	+	+	-	-	+	-
VT.TE3043.A.220	+	+	-	-	+	-
VT.TE3043.0.024	+	+	+	+	-	+
VT.TE3043.A.024	+	+	-	+	-	+
VT.M106.0	+	+	+	+	-	-
VT.ZC8.0.220	+	+	-	-		
VT.ZC8.0.24	+	+	-	-		

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.AC709.B.0	220 В	3152 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.WM.700) Щит автоматизации

Щит автоматизации предназначен для автоматизированного сбора показаний с приборов учета и последующей передачи полученной информации на сервер базы данных.

Устройство телемеханики, входящее в состав щита, производит сбор информации с приборов учета по проводным интерфейсам, помещая данные в журнал устройства, хранящийся на SD-карте. Обмен данными по проводным интерфейсам производится по протоколам, поддерживаемым конкретными приборами учета.

Поддерживаемые интерфейсы:

Артикул	Интерфейсы связи
VT.WM.700.19	RS-485 – 4 шт. (подключение до 1000 (ПУ*), RS-232 – 1 шт., GSM/GPRS, Ethernet
VT.WM.700.20	RS-485 – 2 шт. (подключение до 500 ПУ), RS-232 – 1 шт., GSM/GPRS, Ethernet
VT.WM.700.21	RS-485 – 1 шт. (подключение до 250 ПУ), M-Bus – 1 шт. (подключение до 250 ПУ), RS-232 – 1 шт., GSM/GPRS, Ethernet
VT.WM.700.22	RS-485 – 3 шт. (подключение до 750 ПУ), M-Bus – 2 шт. (подключение до 500 ПУ), RS-232 – 1 шт., GSM/GPRS, Ethernet

*ПУ – приборов учета

Передача накопленной информации на сервер базы данных осуществляется по каналам связи GSM/GPRS и Ethernet.

Щит имеет навесное исполнение в пластиковом корпусе и поставляется на объект в сборе – с комплектом блоков питания, клеммных зажимов и автоматическим выключателем.

Все что требуется для проведения монтажа – выбрать место установки, закрепить щит на плоской поверхности, подвести шины проводных интерфейсов передачи данных и линию питания 220 В.

Помимо квартирных счетчиков тепловой энергии и водосчетчиков, к концентратору можно подключать счетчики электроэнергии, газа, счетчики импульсов, общедомовые приборы учета.

Дайджест новинок

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.WM.700.19	102 x 290 x 557 мм	117016 ₽
VT.WM.700.20	102 x 290 x 407 мм	74008 ₽
VT.WM.700.21	102 x 290 x 557 мм	120726 ₽
VT.WM.700.22	102 x 398 x 557 мм	169588 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VTc.630.N)
Фитинг коллекторный – тройник коллекторный с вращающимся штуцером

Тройник коллекторный предназначен для использования совместно с коллекторами систем отопления и водоснабжения.

Вращающийся штуцер тройника облегчает его монтаж и даёт возможность устанавливать тройник в требуемое монтажное положение. А наличие уплотнительного эластомерного кольца позволяет отказаться от использования дополнительных уплотнительных материалов при монтаже. При необходимости не используемое отверстие может глушится резьбовой пробкой (не входит в комплект поставки). Стандарт присоединительной резьбы выполнен по ГОСТ 6357-81.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTc.630.N.0504	3/4" x 1/2" x 1/2"	433 ₽
VTc.630.N.0604	1" x 1/2" x 1/2"	585 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VTc.631.N)
**Фитинг коллекторный - отвод с
вращающимся штуцером**

Отвод коллекторный предназначен для использования совместно с коллекторами систем отопления и водоснабжения.

Вращающийся штуцер отвода облегчает его монтаж и даёт возможность устанавливать отвод в требуемое монтажное положение. Наличие уплотнительного эластомерного кольца позволяет отказаться от использования дополнительных уплотнительных материалов при монтаже. Стандарт присоединительной резьбы выполнен по ГОСТ 6357-81.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTc.631.N.0504	3/4" x 1/2"	514 ₽
VTc.631.N.0604	1" x 1/2"	663 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VTr.092.NE)
**Фитинг резьбовой - угольник под
«евроконус»**

Фитинг резьбовой - угольник под «евроконус» применяется для создания разъёмных соединений с накидной гайкой элементов трубопровода, патрубки которых соответствуют стандарту EN 16313.

Фитинг может использоваться в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, в том числе на хозяйствственно-питьевого, а также на трубопроводах сжатого воздуха.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTr.092.NE.0505	3/4" x 3/4"	306 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.ARM.0700) Устройство телемеханики многофункциональное цифровое

Устройство телемеханики многофункциональное цифровое (УТМЦ) предназначено для автоматизированного сбора показаний приборов учета и передачи полученной информации на сервер базы данных.

УТМЦ может использоваться в системах автоматизированного сбора, контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭР) в различных отраслях народного хозяйства, в том числе и в ЖКХ, а также для построения на его основе систем телемеханики.

УТМЦ производит сбор информации с приборов учёта по проводным интерфейсам и помещает данные в журнал, расположенный на SD-карте.

Обмен данными по проводным интерфейсам производится по протоколам, поддерживаемыми конкретными приборами учёта. УТМЦ передаёт информацию на сервер базы данных по каналам GSM/GPRS и Ethernet.

Данное устройство имеет восемь универсальных выходов стандарта RS-232/RS-485, один импульсный вход/выход, а также по одному выходу USB, Ethernet, GPRS, «токовая петля». При использовании в качестве концентратора в системе диспетчеризации к нему можно подключить до 2000 приборов учёта.

Напряжение питание прибора – 12–24 В, потребляемый ток – не более 0,5 А, класс защиты корпуса – IP20.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.ARM.0700.0	12–24 В	43803 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VTi.980.I)
Соединитель с переходом на
фланец нержавеющая сталь

Пресс-фитинг из нержавеющей стали с переходом на фланец обеспечивает соединение тонкостенной стальной трубы с фланцевым элементом монтируемой системы. Область применения – трубопроводы водоснабжения, отопления, иные инженерные и технологические установки с рабочей температурой до 120 °С и давлением до 16 бар.

Соединитель с переходом на фланец VTi.980.I изготовлен из стали AISI 304. Материал уплотнения – эластомер EPDM. Отдельно можно приобрести уплотнительные кольца из FPM (витон); в этом случае максимальная рабочая температура увеличивается до 140 °С. Пресс-соединение – бесштуцерное; обжатие производится с помощью пресс-инструмента V-профиля.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTi.980.I.042040	42 мм x DN40	3673 ₽
VTi.980.I.054050	54 мм x DN50	4249 ₽
VTi.980.I.076065	76,1 мм x DN65	7523 ₽
VTi.980.I.089080	88,9 мм x DN80	9313 ₽
VTi.980.I.108100	108 мм x DN100	11150 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.062.NE)
**Клапан запорно-регулирующий с
выходом под датчик температуры**

Клапан предназначен для использования в системах водяного отопления в качестве арматуры, регулирующей количество проходящего теплоносителя, с возможностью перекрытия потока и подключения датчика температуры теплосчетчика (с резьбой M10x1,0).

Конструкция клапана предусматривает прямое подключение к полимерным, металлополимерным, медным и прочим трубопроводам с помощью соединителей по стандарту «евроконус», 3/4".

Основная область применения клапана – этажные коллекторные модули, квартирные станции и прочие узлы горизонтальных и вертикальных систем водяного отопления.

Клапан отличается своей функциональностью и компактными размерами, которые упрощают монтаж в ограниченном пространстве.

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.062.NE.0405	1/2" x 3/4", «евроконус»	1500 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.AC634) Хронотермостат электронный комнатный двухконтурный

Отличительная особенность двухконтурного хронотермостата VT.AC.634 – возможность независимого управления как системой радиаторного отопления, так и системой теплого пола.

Если температура в помещении слишком низкая, то термостат, чтобы нагреть его максимально быстро, действует две системы: и теплый пол, и радиаторы. Когда температура становится комфортной, термостат отключает радиаторы и поддерживает температуру только при помощи теплого пола. Если температура продолжает расти и превышает комфортную, термостат отключает систему теплого пола. Включение систем происходит в обратной последовательности.

Хронотермостат электронный двухконтурный реализует два варианта управления отопительными приборами: с помощью встроенного датчика температуры воздуха и с помощью выносного датчика.

Термостат дает возможность недельного программирования температурных режимов с разбивкой каждого суток на шесть временных периодов.

Управление исполнительными устройствами реализовано через электромагнитные реле с трехконтактным выходом на клеммный зажим термостата. Благодаря этому возможна работа как с нормально закрытыми, так и с нормально открытыми сервоприводами.

Напряжение питания прибора – 220 В (50 Гц). Максимальный ток коммутации по каждому контуру – 3 А.

Логика работы хронотермостата VT.AC634

Модель VT.AC634.1.0 выполнена в корпусе белого цвета, в черном корпусе поставляется модель VT.AC634.B.

Таблица совместимости термостатов/контроллеров и приводов

	VT.AC602	VT.AC634	VT.AC707	VT.AC709	VT.AC712
VT.TE3040.0.220	+	+	+	+	+
VT.TE3040.A.220	-	+	+	+	+
VT.TE3041.0.024	-	+	+	+	+
VT.TE3041.A.024	-	+	+	+	+
VT.TE3043.0.220	+	+	+	+	+

Дайджест новинок

VT.TE3043.A.220	-	+	+	+	+
VT.TE3043.0.024	-	+	+	+	+
VT.TE3043.A.024	-	+	+	+	+
VT.M106.0	-	+	+	+	+
VT.ZC8.0.220	-	+	+	+	+
VT.ZC8.0.24	-	+	+	+	+

	VT.AC713	VT.AC801	VT.K300	VT.K500	VT.ZC8.0.220	VT.ZC8.0.24
VT.TE3040.0.220	+	+	-	-	+	-
VT.TE3040.A.220	+	+	-	-	+	-
VT.TE3041.0.024	+	+	+	+	-	+
VT.TE3041.A.024	+	+	-	+	-	+
VT.TE3043.0.220	+	+	-	-	+	-
VT.TE3043.A.220	+	+	-	-	+	-
VT.TE3043.0.024	+	+	+	+	-	+
VT.TE3043.A.024	+	+	-	+	-	+
VT.M106.0	+	+	+	+	-	-
VT.ZC8.0.220	+	+	-	-		
VT.ZC8.0.24	+	+	-	-		

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.AC634.1.0	220 В	3528 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.CRS7) Автоматическое устройство управления насосом

Данное электронное автоматическое устройство предназначено для управления работой электрических насосов систем водоснабжения, в том числе питьевого.

Функции прибора:

- индикация давления в нагнетательной линии насоса в реальном времени;
- автоматическое включение насоса при понижении давления ниже установленного давления включения;
- автоматическое отключение насоса при превышении установленного давления выключения;
- защита насоса от «сухого хода» и работы «на закрытую задвижку»;
- автоматический перезапуск насоса с задержкой времени;
- настройка принудительного запуска насоса по временному периоду для предотвращения «закисания» и заклинивания крыльчатки;
- индикация включения насоса;
- индикация наличия аварийной ситуации.

Заводская настройка включения/выключения – 1,4/2,8 бара. Диапазон настройки давления включения – 0,5–9,3, выключения – 0,7–9,5 бара.

Прибор допускается применять при влажности окружающей среды до 70 %. Класс защитной оболочки – IP65. Максимальная температура перекачиваемой среды – 60 °С. Тип дисплея – жидкокристаллический, число кнопок управления – 4.

Напряжение питания – 220 В (50 Гц). Максимальный ток коммутации – 16 А, при индуктивной нагрузке ($\cos \phi = 0,6$) – 10 А. Повысить коммутирующую способность можно, установив магнитный пускател. Это позволит также применять автоматику для управления трехфазным насосом.

Устройство присоединяется к нагнетательной линии насоса до первого водопотребляющего прибора.

Применение данного модуля обеспечивает полную автоматизацию и защиту насоса.

Модель VT.CRS7.02.1 (1/4") поставляется с накидной гайкой для присоединения к водопроводу, VT.CRS7.04.1 (1/2") – без накидной гайки (резьба – наружная).

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.CRS7.02.1	1/4"	3020 ₽
VT.CRS7.04.1	1/2"	3098 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб.).



(VT.TM40.T) Манометр-индикатор с осевым подключением VT.TM40.T

Манометры VT.TM40.T используются для индикации избыточного давления жидкых и газообразных сред, не вязких, не кристаллизующихся и не агрессивных к медным сплавам, с температурой до 120 °С.

Манометр имеет осевое подключение с резьбой диаметром 1/8".

Технические характеристики манометра VT.TM40.T

Характеристика	Значение
Диаметр корпуса, мм	40
Диапазон показаний давления, бар	
VT.TM40.TF.01	0-4
VT.TM40.TC.01	0-6
VT.TM40.T.01	0-10
Диапазон допустимой температуры окружающей среды, °С	-20...+60
Максимальная температура рабочей среды, °С	120
Класс защиты корпуса	IP40
Материал чувствительного элемента	Медь
Материал трибко-секторного механизма	Латунь
Резьба присоединения	G 1/8"

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.TM40.TF.01	40 мм, 1/8", 0-4 бар	442 ₽
VT.TM40.TC.01	40 мм, 1/8", 0-6 бар	442 ₽
VT.TM40.T.01	40 мм, 1/8", 0-10 бар	442 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VT.TM50.T) Манометр-индикатор с осевым подключением VT.TM50.T

Манометры VT.TM50.T используются для индикации избыточного давления жидкых и газообразных сред, не вязких, не кристаллизующихся и не агрессивных к медным сплавам, с температурой до 120 °С.

Манометр имеет осевое подключение с резьбой диаметром 1/4".

Технические характеристики манометра VT.TM50.T

Характеристика	Значение
Диаметр корпуса, мм	50
Диапазон показаний давления, бар	
VT.TM50.TF.02	0-4
VT.TM50.TC.02	0-6
VT.TM50.T.02	0-10
Диапазон допустимой температуры окружающей среды, °С	-20...+60
Максимальная температура рабочей среды, °С	120
Класс защиты корпуса	IP40
Материал чувствительного элемента	Медь
Материал трибко-секторного механизма	Латунь
Резьба присоединения	G 1/4"

Артикул	Размер	Цена за единицу
VT.TM50.TF.02	50 мм, 1/4", 0-4 бар	515 ₽
VT.TM50.TC.02	50 мм, 1/4", 0-6 бар	515 ₽
VT.TM50.T.02	50 мм, 1/4", 0-10 бар	515 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).



(VTc.579.EMNX)
Коллекторный блок из нержавеющей стали с регулирующими клапанами и расходомерами на 2 выхода.

Коллекторный блок из нержавеющей стали служит для распределения потоков по контурам теплого пола, радиаторного отопления, прочих климатических систем, где в качестве теплоносителя используется вода либо незамерзающие растворы гликоля с максимальной рабочей температурой 100 °С, рабочим давлением до 10 бар.

Выходы обратного коллектора блока VTc.579 оборудованы регулирующими клапанами с возможностью установки электротермических сервоприводов, подающего – настроичными клапанами с расходомерами (ротаметрами). Коллекторы оснащены автоматическими воздухоотводчиками и дренажными кранами. В комплект входит пара сдвоенных кронштейнов с двумя комплектами хомутов.

Материал коллекторов – сталь AISI 304, арматуры и фитингов – латунь CW617N, уплотнительных колец и золотниковых прокладок – EPDM 70Sh.

Условный диаметр коллекторов – 1". Количество выходов – от 2 до 12. Резьба выходов – наружная, 3/4". Присоединение циркуляционных петель осуществляется с помощью фитингов стандарта «евроконус».

Таблица совместимости коллекторных блоков и комплектующих

	VTc.596	VTc.594	VTc.586	VTc.588	VTc.589	VTc.582 VTc.584	VTc.579
Расходомер коллекторный VT.AC674	+	-	+	-	-	-	-
Расходомер коллекторный VT.AC674.V.0	-	-	-	-	+	-	-
Настроичный клапан VT.VDC31.N.0	-	+	-	+	-	-	-
Запорный клапан VT.VTC30.N.0	+	+	+	+	+	-	-
Ниппель переходной VTr.580.NE.040E	+1	+	+1	+	+1	-	-
Ниппель VTr.580.NE1.040E	+2	-	+2	-	-	-	-

Запорный клапан VT.VTC30.NZ.0	+3	+3	+3	+3	+3	-	+
Расходомер VT.AC674.Z.0	+4	+4	+4	+4	+4	-	+
Ниппель подающего коллектора VTr.580.NEzs.040E	+5	+5	+5	+5	+5	-	+
Ниппель обратного коллектора VTr.580.NEZr.040E	+6	+6	+6	+6	+6	-	+
Ручка запорного клапана VT.CAP.579Z.0	+	+	+	+	+	+	+

1подходит только для обратного коллектора

2подходит только для подающего коллектора

3подходит совместно с ниппелем обратного коллектора VTr.580.NEZr.040E

4подходит совместно с ниппелем подающего коллектора VTr.580.NEzs.040E

5подходит совместно с расходомером VT.AC674.Z.0

6подходит совместно с запорным клапаном VT.VTC30.NZ.0

Артикул	Размер	Цена за единицу
VTc.579.EMNX.0602	1", 2 x 3/4", "евроконус"	5767 ₽
VTc.579.EMNX.0603	1", 3 x 3/4", "евроконус"	6939 ₽
VTc.579.EMNX.0604	1", 4 x 3/4", "евроконус"	7939 ₽
VTc.579.EMNX.0605	1", 5 x 3/4", "евроконус"	9021 ₽
VTc.579.EMNX.0606	1", 6 x 3/4", "евроконус""	10161 ₽
VTc.579.EMNX.0607	1", 7 x 3/4", "евроконус"	11465 ₽
VTc.579.EMNX.0608	1", 8 x 3/4", "евроконус"	12858 ₽
VTc.579.EMNX.0609	1", 9 x 3/4", "евроконус"	13908 ₽
VTc.579.EMNX.0610	1", 10 x 3/4", "евроконус"	15068 ₽
VTc.579.EMNX.0611	1", 11 x 3/4", "евроконус"	16583 ₽
VTc.579.EMNX.0612	1", 12 x 3/4", "евроконус"	17784 ₽

* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).